



Eigenschap	Waarde
Afdekpapier	Folie
Temperatuurbestendigheid	langdurig -20 °C tot +80 °C
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +35 °C
Dikte	1,0 mm
Kleur	zwart
Opslag	mits koel en droog bewaard

Toepassingsgebied:

Als nageldichtingsband onder de tengels bij dakconstructies onder afschot. TESCO NAiDEC is geschikt voor het maken van tijdelijke afdekkingen volgens de productinformatiebladen van de ZVDH voor onderdak- en onderspanbanen.

Leveringsvorm:

Art.-nr.	EAN	Lengte	Breedte	VE	VE/pallet
11737	4026639117373	20 m	5 cm	6	96
11943	4026639119438	20 m	5 cm	24	Profi-VE * 24

* Profi-VE niet op maat gesneden leverbaar!

Ondergronden:

Voorafgaand aan het verlijmen moeten ondergronden met een bezem worden geveegd of met een doek worden gereinigd.. Verlijming op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen). De materialen moeten voldoende draagvermogen hebben. Duurzame nageldichtheid wordt bereikt met alle pro clima buitenfolies (onderdak- of wandbetimmeringsfolies), onderdak- en onderspanbanen van polypropyleen en polyester en met mdf- en zachtboard-onderdakplaten. De beste resultaten voor een betrouwbare constructie worden op kwalitatief hoogwaardige ondergronden bereikt. Er dient op eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd of de ondergrond geschikt is. Evt. zijn proefverlijmingen aan te bevelen.

Bijzonderheden:

- ✓ Soepele butyllijm dringt diep door in de structuur
- ✓ Geschikt voor tijdelijke afdekkingen overeenkomstig productinformatiebladen van de ZVDH

De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor om de aanbevolen constructies en de verwerking, de verdere ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de afzonderlijke producten te wijzigen. Op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima planningsdocumentatie of via het Techniek-Hotline:
BE Tel.: +32 (0) 15 62 19 35
NL Tel.: +31 (0) 57 55 64 805

pro clima België
ISOPROC cvba
Kapelstraat 1
1980 Zemst
Tel. : +32 (0) 15 62 39 35
Fax.: +32 (0) 15 62 39 36
info@isoproc.be
www.be.proclima.com

pro clima Nederland
Warmteplan BV
Mercuriusweg 5
NL 6971 GV Brummen
Tel.: +31 (0) 575 564805
Fax: +31 (0) 575 564815
info@warmteplan.nl
www.nl.proclima.com

