

# CONTEGA EXO

Aansluitband voor gebruik buiten



Eigenschap	Waarde
Drager	speciaal tweelaags membraan van PP-vlies en functionele TEEE-film
$\mu$ d-waarde	0,05 m
Waterkolom	> 2.500 mm
Temperatuurbestendigheid	langdurig -40 °C tot +90 °C
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Kleur	donkergrijs
Blootgesteld aan weersinvloeden	3 maanden
Opslag	mits koel en droog bewaard

## Toepassingsgebied:

Voor het aan de buitenzijde winddicht afsluiten van thermisch geïsoleerde voegen bij het inbouwen van ramen en deuren. In combinatie met CONTEGA FC of CONTEGA SL geschikt voor afdichting van aansluitvoegen in massieve en houten constructies conform RAL-aanbevelingen.

## Leveringsvorm:

Art.-nr.	EAN	Lengte	Breedte	VE	VE/pallet
11946	4026639119469	30 m	8,5 cm	8	30
11947	4026639119476	30 m	12 cm	8	30

## Ondergronden:

Voorafgaand aan het verlijmen moeten ondergronden met een bezem worden geveegd of met een doek worden gereinigd.

Verlijming op bevroren ondergronden is niet mogelijk.. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen). De materialen moeten voldoende draagvermogen hebben.

Duurzame verlijming wordt bereikt op alle pro clima buitenfolies (onderdak-, onderspan- en wandbetimmeringsfolies) en PP-, PET-folies voor het verkrijgen van afdichting aan de buitenzijde. Verlijming kan plaatsvinden op geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen, harde houtderivaatplaten (spaans-, OSB- en BFU-platen en op MDF-platen).

Voor aansluitverlijming op metselwerk of beton of ruwe ondergronden ORCON F / ORCON CLASSIC gebruiken.

De beste resultaten voor een betrouwbare constructie worden op kwalitatief hoogwaardige ondergronden bereikt.

Er dient op eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd of de ondergrond geschikt is. Evt. zijn proefverlijmingen aan te bevelen.

## Bijzonderheden:

CONTEGA EXO is uiterst flexibel en buigzaam. De band kan eenvoudig in hoeken worden gevouwen. Hij kan universeel in houten raamconstructies en in metselwerk worden toegepast. De monolithische functionele film ondersteunt het drogen vanuit de constructie.

- ✓ Diffusieopen afdichting van aansluitnaden bij ramen en deuren voor gebruik buiten
- ✓ Monolithisch functioneel TEEE-membraan – actief vochttransport
- ✓ Binnen, conform RAL in combinatie met CONTEGA FC/SL
- ✓ Vlieszijde kan worden bepleisterd
- ✓ Met drie hechtstroken flexibel toepasbaar in houten en massieve constructies

De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor om de aanbevolen constructies en de verwerking, de verdere ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de afzonderlijke producten te wijzigen. Op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima planningsdocumentatie of via het Techniek-Hotline:  
BE Tel.: +32 (0) 15 62 19 35  
NL Tel.: +31 (0) 57 55 64 805

pro clima België  
ISOPROC cvba  
Kapelstraat 1  
1980 Zemst  
Tel. : +32 (0) 15 62 39 35  
Fax.: +32 (0) 15 62 39 36  
info@isoproc.be  
www.be.proclima.com

pro clima Nederland  
Warmteplan BV  
Mercuriusweg 5  
NL 6971 GV Brummen  
Tel.: +31 (0) 575 564805  
Fax: +31 (0) 575 564815  
info@warmteplan.nl  
www.nl.proclima.com

