

DÆMWOOL®

Schapevool Vilt van Nederlandse bodem Daemwool®DFB

gemaakt van 100% zuivere schapevool

TOEPASSINGEN

- CONTACTGELUIDISOLATIE
Onder parket, laminaat, kurk, droogbouwvloeren, cementdekvloeren, enz.
- KIERBAND
Stroken toe te passen in bvb houtconstructies
- RUIMTEAKOESTIEK
Vanwege de uitstekende geluidsabsorberende eigenschappen kan deze vilt ook gebruikt worden voor galmreductie (akoestische wanden, baffles, panelen e.d.).
- DIFFUSIEVOCHT
Schapevool reguleert zeer goed diffusievocht en is daarom uitermate geschikt tussen koude, vochtige ruimten en verwarmde kamers.

ALLE VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

- Goede contact- en loopgeluidsisolatie / 19DB*
- Goede geluidsabsorptie
- Vlakt oneffenheden uit
- Regelt het diffusie vocht
- Gemakkelijk en comfortabel om te verwerken, makkelijk te snijden
- Warmteregulerend
- Hittebestendig tot 560 ° C
- Gezond en milieuvriendelijk,
- Draagt bij aan een gezond binnenklimaat
- Biologisch afbreekbaar

100%
NATUURLIJK
SCHAPEN-
WOL

CONTACT
GELUID
VERBETERING
19 DB*

BESCHIKBARE AFMETINGEN

- 1 x 20m / rol in 3 en 5mm dikte verkrijgbaar.
- 10cm x 20m isolatie stroken enkel in dikte 5mm.
- Afwijkende rolbreedtes tot maximum 200cm mogelijk.
- Ook als Joertvilt verkrijgbaar in 10 en 16 mm dikte.

* Testrapport "Schafwoll Trittschall-Dämmfilz ISO-DFB3" op verzoek leverbaar.

Importeur Benelux

 EKOPLUS

Meer dan alleen bouwstoffen

www.ekoplus.nl